

6	Rozstaw osi – minimum 3300 mm			
<b>Wnętrze samochodu</b>				
7	Tapicerowane ściany boczne			
8	Fotel kierowcy z regulacją przesuwu, pochylenia i wysokości			
9	II rząd siedzeń – siedzenia szybko demontowane			
10	III rząd siedzeń – siedzenia składane i szybko demontowane			
11	Oświetlenie części pasażerskiej			
12	Wysokość przestrzeni pasażerskiej minimum 1430 mm			
13.	Przeszkłone boki nadwozia			
14	Wszystkie szyby części pasażerskiej przyciemnione			
15	Drzwi boczne w części pasażerskiej – z prawej strony przesuwne lub przesuwne z prawej i lewej strony części pasażerskiej pojazdu			
16	Drzwi tylne oszklone – otwierane skrzydłowo na boki			
<b>Dostosowanie do przewozu osób na wózkach inwalidzkich</b>				
17	Aluminiowe najazdy do wprowadzania wózka inwalidzkiego z powierzchnią antypoślizgową			
18	Wyłożenie podłogi w przedziale pasażerskim wykładziną antypoślizgową łatwo zmywalną			
19	Mocowanie dla dwóch wózków inwalidzkich wraz z kpl. pasów zaczepowych			
21	Biodrowe pasy bezpieczeństwa dla osób na wózkach inwalidzkich			
22	Oznaczenie samochodu z przodu i z tyłu, o przystosowaniu do przewozu osób niepełnosprawnych			
<b>Opcje dodatkowe</b>				
23	ABS			